

GARMIN GPSMAP 9013 technische Daten

	GPSMAP 9013
Abmessungen	33,5 x 23,4 x 9,1 cm
Gewicht 2	4,13 kg
Displaytyp	IPS-Touchscreen (4K)
Displaygröße	13,27“ (33,7 cm)
Displayabmessungen (B x H)	29,4 x 16,5 cm
Auflösung	3840 x 2160 p
Schutzklasse	IPX7
Montage	Bündig, flach, Haltebügel
SD™ Kartenslot	2x microSD™ Karten
Wegpunkte	5.000
Trackpunkte	50.000
Gespeicherte Tracks	50
Routen 100	100
Unterstützte Karten	Garmin Navionics+ Garmin Navionics Vision+ Quickdraw Contours
Echolot integriert Nur xsv-Modelle	Nur xsv-Modelle
Echolot kompatibel mit optionalem Echolotmodul	Panoptix LiveScope SideVü ClearVü Traditionelles Echolot
Segelfunktionen	Ja
Sprachbefehle	Ja
OneHelm™ kompatibel	Ja
ActiveCaptain® kompatibel	Ja
Fusion® / JL Audio kompatibel	Ja
AIS DSC kompatibel	Ja
NEMA2000® Anschluss	1 x
NMEA 0183 Anschluss	Ja, mit optionaler Echolot Black Box
J1939 Anschluss 1x	1 x
Video Ein- / Ausgang 1x BNC-Eingang 2x HDMI-Ein	1x BNC-Eingang 2x HDMI-Eingang 1x HDMI-Ausgang (HDCP)
Garmin BlueNet™ Anschluss 2x	2 x
USB-C Anschluss	1 x
Garmin WLAN-Netzwerk	Ja

ANT+ | Bluetooth

Ja

Stromversorgung

10 – 35 V Gleichstrom

Stromaufnahme bei 12V

3,6A, 4,7A (xsv)

¹Auto Guidance+ ist für Planungszwecke gedacht und ersetzt nicht die sichere Navigation.

²Funktionen der Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Marinekarten erfordern ein optionales Abonnement.

HINWEIS: Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Garmin steht unter Lizenz