



**SPRENGER**

# **THIN FILM**

**DÜNNSCHICHT-ANTIFOULING**



**WEIL DEIN BOOT  
DAS BESTE VERDIENT.**



**SPRENGER**

# THIN FILM

DÜNNSCHICHT-ANTIFOULING

## **SPRENGER THIN FILM – EIN EXTREM GLATTES, HARTES UND LEISTUNGSFÄHIGES ANTIFOULING**

SPRENGER THIN FILM ist ein effektives Hartantifouling, das ähnlich wie VC 17m entwickelt wurde, um Boote vor Bewuchs durch Schleim, Wasserpflanzen und Muscheln, wie Seepocken, zu schützen. Es eignet sich sowohl für professionelle Anwender als auch für Heimwerker und ist eine ausgezeichnete Wahl für Boote in Süß- und Salzwasser.



## VORTEILE

- ✓ **Kann direkt überarbeitet werden:**  
SPRENGER THIN FILM kann problemlos auf gut erhaltenes International® VC 17m® aufgetragen werden, was den Übergang erleichtert

- ✓ **Einfach in der Anwendung:**  
Kein aufwendiges Schleifen zwischen den Schichten notwendig

- ✓ **Schnelle Trocknung:**  
SPRENGER THIN FILM trocknet rasch und ermöglicht so kurze Bearbeitungszeiten



## DIE PRODUKTE IM VERGLEICH



**AUSVERKAUFT**

|                                                                                     | SPRENGER THIN FILM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | international® VC 17m®                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkteigenschaften</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eignet sich sowohl für Salz- als auch Süßwassergebiete</li> <li>• Das Antifouling sorgt für eine äußerst glatte und reibungsarme Oberfläche</li> <li>• Die harte, glatte Oberfläche kann zusätzlich mit feinem Nassschleifpapier poliert werden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dünnschichtiges Antifouling für Segel- und Motorboote</li> <li>• Das Antifouling erzeugt eine reibungsarme Oberfläche</li> <li>• Harte und glatte Oberfläche</li> <li>• Kurze Trocknungszeiten</li> <li>• Geeignet für Süßwasserreviere</li> </ul> |
| <b>Vorheriges Produkt</b>                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verdünnung/Reiniger</b>                                                          | VC General Thinner                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VC General Thinner                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Praktische Ergiebigkeit (m2 pro Liter)</b>                                       | 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anzahl der Schichten</b>                                                         | 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bootsbaumaterial</b><br>(Bootsbaumaterialien müssen entsprechend grundiert sein) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GFK Gelcoat</li> <li>• Holz</li> <li>• Stahl</li> <li>• Blei</li> <li>• nicht für Aluminium geeignet</li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GFK Gelcoat</li> <li>• Holz</li> <li>• Stahl</li> <li>• Blei</li> <li>• nicht für Aluminium geeignet</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>Applikationsmethode</b>                                                          | Rolle                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rolle                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einsatzmöglichkeit</b>                                                           | leichte – mittlere Bewuchsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                               | leichte – mittlere Bewuchsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                       |

# SPRENGER THIN FILM

GRAPHIT

| Artikel-Nr. |     |    | Bezeichnung        | Inhalt | VPE | UVP netto<br>Händler EK | UVP brutto<br>Händler EK | UVP/Liter<br>Händler EK | Bestell-<br>menge |
|-------------|-----|----|--------------------|--------|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 08759       | 075 | 00 | Thin Film SPRENGER | 750 ml | 6   | 27,00 €                 | 49,95 €                  | 66,60 €                 |                   |
| 08759       | 200 | 00 | Thin Film SPRENGER | 2 l    | 2   | 65,00 €                 | 119,95 €                 | 59,98 €                 |                   |

## MATERIALDATEN

Inhalt: 0,75 l und 2 Liter

Farbe: graphit

Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge: International VC-General Thinner

Ergiebigkeit: ca. 12,5 m<sup>2</sup> / Liter

Kompatibel mit PTFE Dünnschicht Antifoulings, z.B. VC 17m

• Polierbar und trocken in ca. 20 min. bei 23°C

• Für Segel- und Motorboote – speziell für Regattaboote geeignet

• Baut keine dicken Schichten auf.

• Für Salz-, Süß- und Brackwasser

• Für mittlere Bewuchsverhältnisse

• Die minimale Anwendungstemperatur beträgt + 5 ° C.

Anwendung:

• Pinsel/Rolle

Nicht für Aluminium geeignet!

• Als Grundierung im Neuaufbau verwenden Sie International VC Tar 2 oder für Holzboote International Primocon

• Wenn die frisch gestrichene Oberfläche feuchter Luft ausgesetzt wird, kann dies zu Farbveränderungen führen. Die Verfärbung ist nur oberflächlich aufgrund des Kupferoxidgehalts, und beeinträchtigt die Wirksamkeit der Antifouling-Farbe nicht.

• Oben im Deckel befindet sich der Beutel mit Kupfer. Diesen bringen Sie in die zuvor gut aufgerührte Farbdose und mischen das ganze erneut gut durch

Achtung: Hohe Luftfeuchtigkeit oder Kondensation innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Auftragen können die Beschichtung beeinträchtigen.

## SICHERHEITSDATEN

### ACHTUNG

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Kühl halten. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.



**HERM. SPRENGER**  
**METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG**

Alexanderstr. 10–21  
58644 Iserlohn  
Germany

info@sprenger.de  
www.sprenger.de  
+49 2371 9559 0

SPRENGER\_BOATSPORTS