

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 1 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung : Light Gray Primer (Spray Paint)
 Produktcode : 802878Q52

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung, Gewerbliche Verwendung, Private Verwendung
 Bestimmte Verwendung(en) : Spritzlack (Sprühdose)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmierung : Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers , Belgium
 Telefon +32 (0)87 32 32 11

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : 0032 3 575 55 55

AUSTRIA
 Vergiftungsinformationszentrale (Poisons
 Information Centre) +43 1 406 43 43
 BELGIE/BELGIQUE
 Centre Anti-
 Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentrale +32 70 245 245
 c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid
 DENMARK
 Giftlinjen
 Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12
 +45 35 31 55 55
 GERMANY
 Giftnotruf der Charité
 Zentrum für Kinderheilkunde der Rheinischen- +49 30 19240
 Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn
 SWITZERLAND
 Centre Suisse d'Information Toxicologique
 Swiss Toxicological Information Centre +41 442 51 51 51

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1. Einstufung gemäß Verordnung 1272/2008/EG

CLP-Klassifizierung : Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Aerosol 1 H222;H229
 Eye Irrit. 2 H319
 STOT SE 3 H336

Wortlaut der H-Sätze: siehe Abschnitt 16.

2.1.2. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 2 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Einstufung : Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG.

Xi; R36

R66

R67

Wortlaut der R-Sätze: siehe Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.2.1. Kennzeichnung gemäß Verordnung 1272/2008/EG

Gefahrenpiktogramme :



GHS02

GHS07

Signalwort :

Gefahr

Enthält :

Aceton, 2- Propanon, Propanon

Gefahrenhinweise :

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.

H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise :

P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

P501 - Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Zusätzliche Sätze :

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

2.2.2. Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Nicht relevant

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren :

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung :

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Stoffname	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG
Aceton, 2- Propanon, Propanon	(CAS-Nr.) 67-64-1 (EG-Nr.) 200-662-2 (Index-Nr.) 606-001-00-8	36 - 41	F; R11 Xi; R36 R66 R67
Propan	(CAS-Nr.) 74-98-6 (EG-Nr.) 200-827-9 (Index-Nr.) 601-003-00-5	11 - 16	F+; R12
2-Methoxy-1-methylethylacetat	(CAS-Nr.) 108-65-6 (EG-Nr.) 203-603-9 (Index-Nr.) 607-195-00-7	6 - 11	R10

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 3 / 37
		Revision nr : 1
		Ausgabedatum : 14/04/2015
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ersetzt : 766-01-0080S

Stoffname	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG
Butan	(CAS-Nr.) 106-97-8 (EG-Nr.) 203-448-7 (Index-Nr.) 601-004-00-0	5 - 10	F+; R12
Isobutylacetat	(CAS-Nr.) 110-19-0 (EG-Nr.) 203-745-1 (Index-Nr.) 607-026-00-7	1 - 5	F; R11 R66
Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend	(CAS-Nr.) 64742-89-8 (EG-Nr.) 265-192-2 (Index-Nr.) 649-267-00-0	2 - 2,5	F+; R12 Xi; R38 R67 Xn; R65 N; R51/53
2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol	(CAS-Nr.) 67-63-0 (EG-Nr.) 200-661-7 (Index-Nr.) 603-117-00-0	< 2	F; R11 Xi; R36 R67
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol	(CAS-Nr.) 78-83-1 (EG-Nr.) 201-148-0 (Index-Nr.) 603-108-00-1	< 2	R10 Xi; R41 Xi; R37/38 R67
Toluol	(CAS-Nr.) 108-88-3 (EG-Nr.) 203-625-9 (Index-Nr.) 601-021-00-3	< 2	F; R11 Repr.Kat.3; R63 Xn; R65 Xn; R48/20 Xi; R38 R67
Butanon, Ethylmethylketon	(CAS-Nr.) 78-93-3 (EG-Nr.) 201-159-0 (Index-Nr.) 606-002-00-3	< 1	F; R11 Xi; R36 R66 R67
Heptan-2-on, Methylpentylketon	(CAS-Nr.) 110-43-0 (EG-Nr.) 203-767-1 (Index-Nr.) 606-024-00-3	< 1	R10 Xn; R20/22
Xylol	(CAS-Nr.) 1330-20-7 (EG-Nr.) 215-535-7 (Index-Nr.) 601-022-00-9	< 1	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

Stoffname	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aceton, 2- Propanon, Propanon	(CAS-Nr.) 67-64-1 (EG-Nr.) 200-662-2 (Index-Nr.) 606-001-00-8	36 - 41	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Propan	(CAS-Nr.) 74-98-6 (EG-Nr.) 200-827-9 (Index-Nr.) 601-003-00-5	11 - 16	Flam. Gas 1, H220 Liquefied gas, H280
2-Methoxy-1-methylethylacetat	(CAS-Nr.) 108-65-6 (EG-Nr.) 203-603-9 (Index-Nr.) 607-195-00-7	6 - 11	Flam. Liq. 3, H226
Butan	(CAS-Nr.) 106-97-8 (EG-Nr.) 203-448-7 (Index-Nr.) 601-004-00-0	5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Isobutylacetat	(CAS-Nr.) 110-19-0 (EG-Nr.) 203-745-1 (Index-Nr.) 607-026-00-7	1 - 5	Flam. Liq. 2, H225
Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend	(CAS-Nr.) 64742-89-8 (EG-Nr.) 265-192-2 (Index-Nr.) 649-267-00-0	2 - 2,5	Flam. Liq. 1, H224 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol	(CAS-Nr.) 67-63-0 (EG-Nr.) 200-661-7 (Index-Nr.) 603-117-00-0	< 2	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol	(CAS-Nr.) 78-83-1 (EG-Nr.) 201-148-0 (Index-Nr.) 603-108-00-1	< 2	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336
Toluol	(CAS-Nr.) 108-88-3 (EG-Nr.) 203-625-9 (Index-Nr.) 601-021-00-3	< 2	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 4 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Stoffname	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Butanon, Ethylmethylketon	(CAS-Nr.) 78-93-3 (EG-Nr.) 201-159-0 (Index-Nr.) 606-002-00-3	< 1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Heptan-2-on, Methylpentylketon	(CAS-Nr.) 110-43-0 (EG-Nr.) 203-767-1 (Index-Nr.) 606-024-00-3	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Xylol	(CAS-Nr.) 1330-20-7 (EG-Nr.) 215-535-7 (Index-Nr.) 601-022-00-9	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315

Den vollen Wortlaut der hier genannten (EU)H- und R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
Hautkontakt	: Kontaminierte Kleidung ausziehen. Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
Augenkontakt	: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken	: Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zusätzliche Hinweise	: Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Symptomatische Behandlung.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen	: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Folgende Symptome können auftreten: Reizwirkung.
Hautkontakt	: Folgende Symptome können auftreten: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Augenkontakt	: Verursacht schwere Augenreizung. Folgende Symptome können auftreten: Erythem (Rötung).
Verschlucken	: Folgende Symptome können auftreten: Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Informationen verfügbar

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 5 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid
 Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid
 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete : Scharfer Wasserstrahl
 Löschmittel:

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Extrem entzündbares Aerosol.
 Spezifische Gefahren : Gefährliche Verbrennungsprodukte:
 Entzündungsrisiko.
 Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
 Dämpfe können sich über große Distanzen ausbreiten und durch Zündquellen zur Zündung, zum Flammenrückschlag oder zur Explosion gebracht werden.
 Aerosolbehälter können bersten und zu Geschossen werden.
 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.
 Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen.
 Unter Wärmeeinfluss kann in dicht verschlossenen Behältern der Druck ansteigen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Hinweise für die Brandbekämpfung : Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung.
 Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
 Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
 Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.
 Umgebung räumen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal : Umgebung räumen.
 Auf windzugewandter Seite bleiben/ Abstand zur Quelle halten.
 Für ausreichende Lüftung sorgen.
 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
 Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 Explosionsgeschützte Anlagen, Apparaturen, Absauganlagen, Geräte etc. verwenden.
 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
 Einsatzkräfte : Vorkehrungen und Trainingsmaßnahmen für Notdekontamination und Entsorgung treffen.
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
 Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 6 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
Verdampfen lassen.
Reinigungsmethoden - kleine Mengen an verschüttetem Material: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen., In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.
Produktabfälle und benutzte Behälter entsprechend lokalem Recht entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Handhabung : Für ausreichende Lüftung sorgen.
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Mischen mit unverträgliche Materialien unbedingt verhindern.
Siehe auch Abschnitt 10
Maximale Auszehrung durch gute Prozesskontrolle sicherstellen (Temperatur, Konzentration, pH-Wert, Zeit).
Darf nicht in Kontakt mit Boden, Oberflächen- und Grundwasser kommen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene : Gute Industriehygiene einhalten.
Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Arbeitskleidung getrennt aufbewahren.
Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung : Entzündbare Aerosole
Kühl und trocken, an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Nicht in der Nähe von oder zusammen mit einem der in Abschnitt 10 aufgeführten nicht kompatiblen Stoffe aufbewahren.
Gedämmte Lagereinrichtungen zur Verhinderung von Boden- und Wasserverschmutzung bei Verschüttungen.
Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Alle Zündquellen entfernen.
Nicht bei Temperaturen über 50 °C aufbewahren.

Verpackungsmaterialien : Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
Geeignetes Material:
Ungeeignetes Material:

7.3 Spezifische Endanwendung(en)

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 7 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte :

Aceton, 2- Propanon, Propanon (67-64-1)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Österreich	MAK (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Österreich	MAK (ppm)	500 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	4800 mg/m ³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	2000 ppm
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Belgien	Grenzwert (ppm)	500 ppm
Belgien	Kurzzeitwert (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Belgien	Kurzzeitwert (ppm)	1000 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	500 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	3620 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1500 ppm
Zypern	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Zypern	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Frankreich	VLE (mg/m ³)	2420 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VLE (ppm)	1000 ppm (restrictive limit)
Frankreich	VME (mg/m ³)	1210 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VME (ppm)	500 ppm (restrictive limit)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	500 ppm
Deutschland	TRGS 903 (BGW)	80 mg/l (Medium: urine - Time: end of shift - Parameter: Acetone)
Gibraltar	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	1780 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	3560 mg/m ³
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	250 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	500 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	1210 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	500 ppm (indicative limit value)
Schweiz	VLE (mg/m ³)	2400 mg/m ³

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 8 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Schweiz	VLE (ppm)	1000 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	500 ppm
Niederlande	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Niederlande	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	500 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	3620 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	1500 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	800 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	250 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	500 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	1500 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	630 ppm
Ungarn	AK-érték	1210 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	2420 mg/m ³ (Substances with European indicative limits (96/94/EC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU), which currently has no peak limit concentration. In these cases, Annex 3.1. should be used exercised)
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	500 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	500 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	1000 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m ³)	295 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	125 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	295 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (ppm)	125 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	600 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	500 ppm
Slowakei	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	250 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	500 ppm

Propan (74-98-6)		
Österreich	MAK (mg/m ³)	1800 mg/m ³

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 9 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Propan (74-98-6)		
Österreich	MAK (ppm)	1000 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m³)	3600 mg/m³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	2000 ppm
Belgien	Grenzwert (ppm)	1000 ppm (gas)
Bulgarien	OEL TWA (mg/m³)	1800,0 mg/m³
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³)	1800 mg/m³
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	1000 ppm
Griechenland	OEL TWA (mg/m³)	1800 mg/m³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Spanien	VLA-ED (ppm)	1000 ppm
Schweiz	VLE (mg/m³)	7200 mg/m³
Schweiz	VLE (ppm)	4000 ppm
Schweiz	VME (mg/m³)	1800 mg/m³
Schweiz	VME (ppm)	1000 ppm
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)	1800 mg/m³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	1000 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	1500 mg/m³
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	2000 mg/m³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1100 ppm
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	1000 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	3000 ppm (calculated)
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)	900 mg/m³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	500 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (mg/m³)	900 mg/m³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (ppm)	500 ppm
Polen	NDS (mg/m³)	1800 mg/m³
Rumänien	OEL TWA (mg/m³)	1400 mg/m³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	778 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m³)	1800 mg/m³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	1000 ppm

2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)		
EU	IOELV TWA (mg/m³)	275 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m³)	550 mg/m³
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
Österreich	MAK (mg/m³)	275 mg/m³
Österreich	MAK (ppm)	50 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m³)	550 mg/m³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm
Belgien	Grenzwert (mg/m³)	275 mg/m³
Belgien	Grenzwert (ppm)	50 ppm
Belgien	Kurzzeitwert (mg/m³)	550 mg/m³
Belgien	Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m³)	275,0 mg/m³
Bulgarien	OEL TWA (ppm)	50 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 10 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)		
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	555,0 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Zypern	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Zypern	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Zypern	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Zypern	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Frankreich	VLE (mg/m ³)	550 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Frankreich	VME (mg/m ³)	275 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VME (ppm)	50 ppm (restrictive limit)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	270 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	50 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Gibraltar	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Gibraltar	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Italien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	275 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	550 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	275 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	50 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	275 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	50 ppm
Niederlande	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	550 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	274 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	548 mg/m ³

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 11 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)		
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	270 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	270 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	550 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Ungarn	AK-érték	275 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	550 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	250 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	50 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	400 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	75 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m ³)	270 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	50 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	270 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (ppm)	50 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	260 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	520 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	50 ppm
Slowakei	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	250 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	400 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	75 ppm

Butan (106-97-8)		
Österreich	MAK (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Österreich	MAK (ppm)	800 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	3800 mg/m ³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	1600 ppm
Belgien	Grenzwert (ppm)	1000 ppm (gas)
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 12 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Butan (106-97-8)		
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1450 mg/m ³ 22 mg/m ³ (containing >=0.1% 1,3-Butadiene)
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	600 ppm 10 ppm (containing >=0.1% 1,3-Butadiene)
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1810 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	750 ppm
Frankreich	VME (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Frankreich	VME (ppm)	800 ppm
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	2400 mg/m ³
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	1000 ppm
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	2350 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	300 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (ppm)	1000 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	7200 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	3200 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	800 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	1450 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	600 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	1810 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	750 ppm
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	500 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1000 ppm
Ungarn	AK-érték	2350 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	9400 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	1000 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	3000 ppm (calculated)
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	250 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (ppm)	250 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	3000 mg/m ³

Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend (64742-89-8)		
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	5 mg/m ³
Belgien	Kurzzeitwert (mg/m ³)	10 mg/m ³
Frankreich	VME (mg/m ³)	5 mg/m ³
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	5 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	5 mg/m ³

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 13 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend (64742-89-8)		
Niederlande	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	5 mg/m ³
Niederlande	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	10 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	10 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	5 mg/m ³

Isobutylacetat (110-19-0)		
Österreich	MAK (mg/m ³)	480 mg/m ³
Österreich	MAK (ppm)	100 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	480 mg/m ³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	723 mg/m ³
Belgien	Grenzwert (ppm)	150 ppm
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	724 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	150 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	903 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	187 ppm
Frankreich	VLE (mg/m ³)	940 mg/m ³
Frankreich	VLE (ppm)	200 ppm
Frankreich	VME (mg/m ³)	710 mg/m ³
Frankreich	VME (ppm)	150 ppm
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	300 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	62 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	950 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	950 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	150 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	724 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (ppm)	150 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	960 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	200 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	480 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	100 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	724 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	150 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	903 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	187 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	950 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	710 mg/m ³

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 14 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Isobutylacetat (110-19-0)		
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	150 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	720 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	150 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	960 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	200 ppm
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	700 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	150 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	875 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	187 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	200 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	400 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	715 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	150 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	950 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	480 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	100 ppm
Slowakei	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	700 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	100 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	700 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	150 ppm

2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol (67-63-0)		
Österreich	MAK (mg/m ³)	500 mg/m ³ (short time value for large casting)
Österreich	MAK (ppm)	200 ppm (short time value for large casting)
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	2000 mg/m ³ 2000 mg/m ³ (STEL for large casting valid till 12/31/2013)
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	800 ppm 800 ppm (STEL for large casting valid till 12/31/2013)
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	500 mg/m ³
Belgien	Grenzwert (ppm)	200 ppm
Belgien	Kurzzeitwert (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Belgien	Kurzzeitwert (ppm)	400 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	980,0 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	1225,0 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	999 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	400 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1250 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	500 ppm
Frankreich	VLE (mg/m ³)	980 mg/m ³
Frankreich	VLE (ppm)	400 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 15 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol (67-63-0)		
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	500 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	200 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Deutschland	TRGS 903 (BGW)	25 mg/l (Medium: whole blood - Time: end of shift - Parameter: Acetone) 25 mg/l (Medium: urine - Time: end of shift - Parameter: Acetone)
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	980 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	1225 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (ppm)	500 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	350 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	500 mg/m ³ (it is prohibited the partial or complete commercialization or use of this substance as a phytosanitary or biocide compound)
Spanien	VLA-ED (ppm)	200 ppm (it is prohibited the partial or complete commercialization or use of this substance as a phytosanitary or biocide compound)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	400 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	400 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	500 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	200 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	999 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	400 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	1250 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	500 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	490 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	200 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	200 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	620 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	250 ppm
Ungarn	AK-érték	500 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	2000 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	200 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	400 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	350 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	150 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 16 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol (67-63-0)		
Litauen	TPRV (mg/m ³)	600 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	250 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m ³)	245 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	100 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	245 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (ppm)	100 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	900 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	200 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	81 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	500 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	203 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	200 ppm
Slowakei	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	350 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	150 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	250 ppm

2-Methyl-1-propanol, Isobutanol (78-83-1)		
Österreich	MAK (mg/m ³)	150 mg/m ³
Österreich	MAK (ppm)	50 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	600 mg/m ³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	200 ppm
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	154 mg/m ³
Belgien	Grenzwert (ppm)	50 ppm
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	154 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	231 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	75 ppm
Frankreich	VME (mg/m ³)	150 mg/m ³
Frankreich	VME (ppm)	50 ppm
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	310 mg/m ³
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	100 ppm
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	300 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	300 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	154 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	150 mg/m ³

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 17 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

2-Methyl-1-propanol, Isobutanol (78-83-1)		
Schweiz	VLE (ppm)	50 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	150 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	50 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	154 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	231 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	75 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	225 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	75 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	10 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Takverdi) (mg/m ³)	75 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Takverdi) (ppm)	25 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	100 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	200 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	100 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	33 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	200 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	66 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	310 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	100 ppm
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	250 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	75 ppm

Toluol (108-88-3)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
Österreich	MAK (mg/m ³)	190 mg/m ³
Österreich	MAK (ppm)	50 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	380 mg/m ³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	77 mg/m ³
Belgien	Grenzwert (ppm)	20 ppm
Belgien	Kurzzeitwert (mg/m ³)	384 mg/m ³
Belgien	Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	192,0 mg/m ³
Bulgarien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	384,0 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	192 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 18 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Toluol (108-88-3)		
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	384 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Zypern	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Zypern	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Zypern	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Zypern	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Frankreich	VLE (mg/m ³)	384 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Frankreich	VME (mg/m ³)	76,8 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VME (ppm)	20 ppm (restrictive limit)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	190 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	50 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Deutschland	TRGS 903 (BGW)	600 µg/l (Medium: whole blood - Time: end of shift - Parameter: Toluene) 1,5 mg/l (Medium: urine - Time: end of several shifts - Parameter: o-Cresol (after hydrolysis))
Gibraltar	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Gibraltar	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	50 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	14 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	192 mg/m ³ (indicative limit value; manufacturing, commercialization, and use restrictions under REACH)
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm (indicative limit value; manufacturing, commercialization, and use restrictions under REACH)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	384 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	760 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	200 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	190 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	50 ppm
Niederlande	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	150 mg/m ³

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 19 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Toluol (108-88-3)		
Niederlande	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	384 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	191 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	94 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	81 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	25 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	380 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Ungarn	AK-érték	190 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	380 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	192 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	384 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	192 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	50 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	384 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	100 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m ³)	94 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	94 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (ppm)	25 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	100 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	200 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	192 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	50 ppm
Slowakei	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	384 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	192 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	384 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	100 ppm

Butanon, Ethylmethylketon (78-93-3)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	200 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 20 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Butanon, Ethylmethyleketon (78-93-3)		
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	900 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	300 ppm
Österreich	MAK (mg/m ³)	295 mg/m ³
Österreich	MAK (ppm)	100 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	590 mg/m ³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	200 ppm
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	600 mg/m ³
Belgien	Grenzwert (ppm)	200 ppm
Belgien	Kurzzeitwert (mg/m ³)	900 mg/m ³
Belgien	Kurzzeitwert (ppm)	300 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	590 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	885 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	200 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	900 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	300 ppm
Zypern	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Zypern	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Zypern	OEL STEL (mg/m ³)	900 mg/m ³
Zypern	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Frankreich	VLE (mg/m ³)	900 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VLE (ppm)	300 ppm (restrictive limit)
Frankreich	VME (mg/m ³)	600 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VME (ppm)	200 ppm (restrictive limit)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	600 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	200 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Deutschland	TRGS 903 (BGW)	5 mg/l (Medium: urine - Time: end of shift - Parameter: 2-Butanone)
Gibraltar	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Gibraltar	OEL STEL (mg/m ³)	900 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	900 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	300 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	200 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 21 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Butanon, Ethylmethylketon (78-93-3)		
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	900 mg/m ³
Italien	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	200 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	67 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	600 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	200 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	900 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	300 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	590 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	200 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	590 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	200 ppm
Niederlande	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	590 mg/m ³
Niederlande	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	900 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	200 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	899 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	300 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	145 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	300 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Ungarn	AK-érték	600 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	900 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	200 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	900 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	300 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	600 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	200 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	900 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	300 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	900 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	75 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (ppm)	75 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	450 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	900 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³ 200 mg/m ³ (regulated under Methyl ethyl ketone)

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 22 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Butanon, Ethylmethylketon (78-93-3)		
Rumänien	OEL TWA (ppm)	200 ppm 63 ppm (regulated under Methyl ethyl ketone)
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	900 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	200 ppm
Slowakei	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	900 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	100 ppm

Xylol (1330-20-7)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm (pure)
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Österreich	MAK (mg/m ³)	221 mg/m ³ (all isomers)
Österreich	MAK (ppm)	50 ppm (all isomers)
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	442 mg/m ³ (all isomers)
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm (all isomers)
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	221 mg/m ³
Belgien	Grenzwert (ppm)	50 ppm
Belgien	Kurzzeitwert (mg/m ³)	442 mg/m ³
Belgien	Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	221,0 mg/m ³ (pure)
Bulgarien	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Bulgarien	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Zypern	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Zypern	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Zypern	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³
Zypern	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Frankreich	VLE (mg/m ³)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Frankreich	VME (mg/m ³)	221 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VME (ppm)	50 ppm (restrictive limit)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	440 mg/m ³ (all isomers)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm)	100 ppm (all isomers)

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 23 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Xylol (1330-20-7)		
Deutschland	TRGS 903 (BGW)	1,5 mg/l (Medium: whole blood - Time: end of shift - Parameter: Xylene (all isomers) 2000 mg/l (Medium: urine - Time: end of shift - Parameter: Methylhippuric(tolur-)acid (all isomers)
Gibraltar	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Gibraltar	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	435 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	650 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (ppm)	150 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	100 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	150 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Italien	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Italien	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	442 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	870 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	200 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	435 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	100 ppm
Niederlande	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	210 mg/m ³
Niederlande	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	442 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	220 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	441 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	109 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	440 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Ungarn	AK-érték	221 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	442 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 24 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Xylol (1330-20-7)		
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	200 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	50 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	450 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	100 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m ³)	108 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	135 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (ppm)	37,5 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	100 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	50 ppm
Slowakei	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	100 ppm

Heptan-2-on, Methylpentylketon (110-43-0)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	238 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	475 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
Österreich	MAK (mg/m ³)	237 mg/m ³
Österreich	MAK (ppm)	50 ppm
Österreich	MAK Kurzzeitwert (mg/m ³)	473 mg/m ³
Österreich	MAK Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	238 mg/m ³
Belgien	Grenzwert (ppm)	50 ppm
Belgien	Kurzzeitwert (mg/m ³)	475 mg/m ³
Belgien	Kurzzeitwert (ppm)	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	238,0 mg/m ³
Bulgarien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	475,0 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	238 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 25 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Heptan-2-on, Methylpentylketon (110-43-0)		
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	475 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Zypern	OEL TWA (mg/m ³)	238 mg/m ³
Zypern	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Zypern	OEL STEL (mg/m ³)	475 mg/m ³
Zypern	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Frankreich	VLE (mg/m ³)	475 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Frankreich	VME (mg/m ³)	238 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankreich	VME (ppm)	50 ppm (restrictive limit)
Deutschland	TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m ³)	238 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA (mg/m ³)	238 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Gibraltar	OEL STEL (mg/m ³)	475 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Griechenland	OEL TWA (mg/m ³)	465 mg/m ³
Griechenland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Griechenland	OEL STEL (mg/m ³)	465 mg/m ³
Griechenland	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	238 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	475 mg/m ³
Italien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	238 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	237 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	474 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	235 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	50 ppm
Niederlande	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	233 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	237 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (mg/m ³)	475 mg/m ³
Vereinigtes Königreich	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Tschechische Republik	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	238 mg/m ³
Dänemark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Finnland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	240 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finnland	HTP-arvo (15 min)	360 mg/m ³
Finnland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	75 ppm

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 26 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Heptan-2-on, Methylpentylketon (110-43-0)		
Ungarn	AK-érték	238 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	476 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	238 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	475 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm (inhalable)
Litauen	IPRV (mg/m ³)	120 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	25 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	250 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	50 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	238 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	475 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m ³)	115 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	115 mg/m ³
Norwegen	Gjennomsnittsverdier (Kortidsverdi) (ppm)	25 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	238 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	475 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	238 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	475 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Slowakei	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	238 mg/m ³
Slowakei	NPHV (priemerná) (ppm)	50 ppm
Slowakei	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	475 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	120 mg/m ³
Schweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	25 ppm
Schweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	250 mg/m ³
Schweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	50 ppm

Empfohlene Überwachungsverfahren : Personenluftkontrolle
Raumluftkontrolle

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung : Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden.

Atemschutz : Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Halbmaske (EN 140)
Vollmaske (EN 136)
Filtertyp: ABEK + P
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden! (EN 137)

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 27 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Handschutz	:	Chemisch resistente Handschuhe (geprüft nach EN 374) ,Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
Augenschutz	:	Geeigneten Augenschutz verwenden. (EN166): Korbbrille
Körperschutz	:	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Schutz gegen thermische Gefahren	:	Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang. Spezielle Ausrüstung verwenden.
Technische Kontrollmaßnahmen	:	Für ausreichende Lüftung sorgen. Organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung/Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 . Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition	:	Darf nicht in Kontakt mit Boden, Oberflächen- und Grundwasser kommen. Auflagen der geltenden Umweltschutzgesetzgebung der EU befolgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen	:	Aerosol
Farbe	:	grau
Geruch	:	Keine Daten verfügbar
Geruchsschwelle:	:	Keine Daten verfügbar
pH-Wert	:	Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	:	Keine Daten verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich	:	-17 - 537 °C
Flammpunkt	:	< 31,67 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit	:	7,7 (n-Butylacetat = 1)
Entzündlichkeit (fest, gasförmig)	:	Extrem entzündbares Aerosol., flüssig
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	:	0,9 - 110 %
Dampfdruck	:	5585,2 mmHg (20 °C)
Dampfdichte	:	3,7
Relative Dichte	:	Keine Daten verfügbar
Wasserlöslichkeit	:	Keine Daten verfügbar
Löslichkeit in anderen Medien	:	Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	:	Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur	:	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur	:	Keine Daten verfügbar
Viskosität	:	Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften	:	Nicht anwendbar Keine Prüfung erforderlich, da in dem Molekül keine chemischen Gruppen vorhanden sind, die auf mögliche explosive Eigenschaften schließen lassen.
Brandfördernde Eigenschaften	:	Nicht anwendbar Das Einstufungsverfahren muss nicht angewendet werden, weil im

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 28 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Molekül keine chemischen Gruppen vorhanden sind, die auf brandfördernde Eigenschaften hinweisen.

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt : 88 %

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Reaktivität : Extrem entzündbares Aerosol.
Verweis auf andere Abschnitte: 10.4 & 10.5

10.2. Chemische Stabilität

Stabilität : Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen : Entzündet sich bei starker Hitze oder an der Luft.
Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Temperaturen über 50 °C vermeiden.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien : Entzündend wirkende Stoffe, Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Verweis auf andere Abschnitte: 5.2

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)

Aceton, 2- Propanon, Propanon (67-64-1)	
LD50/oral/Ratte	> 5000 mg/kg
LD50/dermal/Ratte	> 10000 mg/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	50100 mg/m ³ (Exposure time: 8 h)

Propan (74-98-6)	
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	658 mg/l/4 Stdn
ATE CLP (Dämpfe)	658 mg/l/4 Stdn
ATE (Staub, Nebel)	658 mg/l/4 Stdn

2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
LD50/oral/Ratte	8532 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 5 g/kg
ATE CLP (oral)	8532 mg/kg Körpergewicht

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 29 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Butan (106-97-8)	
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	658 g/m ³ (Exposure time: 4 h)
ATE CLP (Dämpfe)	658 mg/l/4 Stdn
ATE (Staub, Nebel)	658 mg/l/4 Stdn

Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend (64742-89-8)	
LD50/oral/Ratte	5824 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	3000 mg/kg

Isobutylacetat (110-19-0)	
LD50/oral/Ratte	15400 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 17400 mg/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	23,4 mg/l/4 Stdn Bei dieser Dosierung wurde keine Mortalität festgestellt.
ATE CLP (oral)	15400 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (Dämpfe)	23,4 mg/l/4 Stdn
ATE (Staub, Nebel)	23,4 mg/l/4 Stdn

2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol (67-63-0)	
LD50/oral/Ratte	1870 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	4059 mg/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	72600 mg/m ³ (Exposure time: 4 h)

2-Methyl-1-propanol, Isobutanol (78-83-1)	
LD50/oral/Ratte	2460 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	3400 mg/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	> 6,5 mg/l/4 Stdn
ATE CLP (oral)	2460 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (dermal)	3400 mg/kg Körpergewicht

Toluol (108-88-3)	
LD50/oral/Ratte	2600 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	12000 mg/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	12,5 mg/l/4 Stdn
LC50/inhalativ/4Std./Ratte (ppm)	> 26700 ppm/1h
ATE CLP (oral)	2600 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (dermal)	12000 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (Dämpfe)	12,5 mg/l/4 Stdn
ATE (Staub, Nebel)	12,5 mg/l/4 Stdn

Butanon, Ethylmethylketon (78-93-3)	
LD50/oral/Ratte	2483 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	5000 mg/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	34 mg/l/4 Stdn
LC50/inhalativ/4Std./Ratte (ppm)	11700 ppm/4h
ATE CLP (oral)	2483 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (dermal)	5000 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (Gase)	11700,000 ppmV/4h
ATE CLP (Dämpfe)	34 mg/l/4 Stdn
ATE (Staub, Nebel)	34 mg/l/4 Stdn

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 30 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Xylol (1330-20-7)	
LD50/oral/Ratte	3500 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	> 4350 mg/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte	29,08 mg/l/4 Stdn
ATE CLP (oral)	3500 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (dermal)	1100 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (Gase)	4500,000 ppmV/4h
ATE CLP (Dämpfe)	11 mg/l/4 Stdn
ATE (Staub, Nebel)	1,5 mg/l/4 Stdn

Heptan-2-on, Methylpentylketon (110-43-0)	
LD50/oral/Ratte	1600 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen	12,6 ml/kg
LC50/inhalativ/4Std./Ratte (ppm)	> 2000 ppm/4h
ATE CLP (oral)	1600 mg/kg Körpergewicht
ATE CLP (Gase)	4500,000 ppmV/4h
ATE CLP (Dämpfe)	11 mg/l/4 Stdn
ATE (Staub, Nebel)	1,5 mg/l/4 Stdn

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.) pH-Wert: Keine Daten verfügbar
Schwere Augenschädigung/-reizung	: Verursacht schwere Augenreizung. pH-Wert: Keine Daten verfügbar
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Keimzellmutagenität	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Karzinogenität	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Reproduktionstoxizität	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Aspirationsgefahr	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)

Sonstige Angaben

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften, Weitere Informationen: siehe Abschnitt 4

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 31 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Toxizität : Gemäß den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung
"umweltgefährlich" ist der Stoff/das Produkt nicht als umweltgefährlich zu kennzeichnen.

Aceton, 2- Propanon, Propanon (67-64-1)	
LC50 Fische 1	4,74 - 6,33 ml/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnia 1	10294 - 17704 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
LC50 Fische 2	6210 - 8120 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Daphnie 2	12600 - 12700 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
LC50 Fische 1	161 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Daphnia 1	> 500 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Isobutylacetat (110-19-0)	
LC50 Fische 1	17 mg/l Oryzias latipes (Medaka) - OECD 203
EC50 Daphnia 1	25 mg/l Daphnia magna - OECD 202
LC50 Fische 2	101 - 123 mg/l Leuciscus idus melanotus
EC50 Daphnie 2	34 Daphnia magna - 21 d - OECD 201
ErC50 (Alge)	370 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201
NOEC (akut)	95 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201
NOEC (chronisch)	23 mg/l Daphnia magna - OECD 211

2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol (67-63-0)	
LC50 Fische 1	9640 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 Daphnia 1	13299 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 andere Wasserorganismen 1	> 1000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Desmodesmus subspicatus)
LC50 Fische 2	11130 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 andere Wasserorganismen 2	> 1000 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Desmodesmus subspicatus)
EC50 72h algae [mg/l] 1	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96h algae [mg/l] (1)	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

2-Methyl-1-propanol, Isobutanol (78-83-1)	
LC50 Fische 1	1370 - 1670 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 Daphnia 1	1300 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
LC50 Fische 2	375 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Daphnie 2	1070 - 1933 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])

Toluol (108-88-3)	
LC50 Fische 1	15,22 - 19,05 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 Daphnia 1	5,46 - 9,83 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
LC50 Fische 2	12,6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Daphnie 2	11,5 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 32 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Toluol (108-88-3)	
EC50 andere Wasserorganismen 2	12,5 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 72h algae [mg/l] 1	12,5 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96h algae [mg/l] (1)	> 433 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

Butanon, Ethylmethylketon (78-93-3)	
LC50 Fische 1	3130 - 3320 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 Daphnia 1	> 520 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 Daphnie 2	5091 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Xylol (1330-20-7)	
LC50 Fische 1	13,4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 Daphnia 1	3,82 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)
LC50 Fische 2	2,661 - 4,093 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])

Heptan-2-on, Methylpentylketon (110-43-0)	
LC50 Fische 1	126 - 137 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit : Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation : Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser : Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität : Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT/vPvB Daten : Nicht anwendbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Sonstige Angaben : Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfall Produkt: : Darf nicht in Kontakt mit Boden, Oberflächen- und Grundwasser kommen.
Leere Behälter und Abfälle sicher entsorgen.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Information zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.
Wiederverwertung hat Vorrang vor Entsorgung oder Verbrennung
Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 33 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

Verunreinigte Verpackungen : Behälter nicht mit Druck entleeren.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.
Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten.
Nicht durchstechen oder veraschen.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAKV : Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
Die Abfallschlüsselnummer ist vom Verbraucher gemäß der Verwendung des Produkts festzulegen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

UN-Nummer : 1950

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung für die Beförderung : DRUCKGASPACKUNGEN
Offizielle Benennung für die Beförderung : Aerosols, flammable
(IATA)
Offizielle Benennung für die Beförderung : AEROSOLS
(IMDG)
Offizielle Benennung für die Beförderung : DRUCKGASPACKUNGEN
(ADN)

14.3. Transportgefahrenklassen

14.3.1. Landtransport

Klasse(n) : 2 - Gase
Klassifizierungscode : 5F
ADR/RID-Gefahrzettel : 2.1 - Entzündbare Gase



14.3.2. Binnenschiffstransport (ADN)

Klasse (UN) : 2

14.3.3. Seeschiffstransport

Class or Division : 2 - Gase

14.3.4. Lufttransport

Class or Division : 2 - Gase

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe : NA

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahren : NA

Sonstige Angaben : Keine weiteren Informationen vorhanden.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : Keine Daten verfügbar.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 34 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Kode: IBC

: Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Die folgenden Beschränkungen gelten gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

3. Flüssige Stoffe oder Gemische, die nach der Richtlinie 1999/45/EG als gefährlich gelten oder die Kriterien für eine der folgenden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Gefahrenklassen oder -kategorien erfüllen

3.a. Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F

3.b. Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

3.c. Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklasse 4.1

40. Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt sind.

48. Toluol

Dieses Produkt enthält einen Inhaltsstoff laut der Kandidatenliste von Anhang XIV der REACH-Verordnung 1907/2006/EG.

Zulassungen

VOC-Gehalt

15.1.2. Nationale Vorschriften

:

Light Gray Primer (Spray Paint) - Aceton, 2- Propanon, Propanon - 2-Methoxy-1-methylethylacetat - Isobutylacetat - 2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol - 2-Methyl-1-propanol, Isobutanol - Toluol - Heptan-2-on, Methylpentylketon - Xylol - Butanon, Ethylmethylketon - Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend

:

Light Gray Primer (Spray Paint) - Aceton, 2- Propanon, Propanon - Propan - 2-Methoxy-1-methylethylacetat - Butan - Isobutylacetat - 2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol - 2-Methyl-1-propanol, Isobutanol - Toluol - Heptan-2-on, Methylpentylketon - Xylol - Butanon, Ethylmethylketon - Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend

:

Light Gray Primer (Spray Paint) - Aceton, 2- Propanon, Propanon - 2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol - 2-Methyl-1-propanol, Isobutanol - Toluol - Heptan-2-on, Methylpentylketon - Xylol - Butanon, Ethylmethylketon - Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend

:

Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend

:

Aceton, 2- Propanon, Propanon - Propan - 2-Methoxy-1-methylethylacetat - Butan - Isobutylacetat - 2-Propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol - 2-Methyl-1-propanol, Isobutanol - Toluol - Heptan-2-on, Methylpentylketon - Xylol - Butanon, Ethylmethylketon - Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch, Naphtha, niedrigsiedend

:

Toluol

:

keine/keiner

:

Nicht anwendbar

:

88 %

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 35 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

DE: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß : Technische Anleitung Luft (TA-Luft), Technische Regeln für
deutscher Gesetzgebung hergestellt. Gefahrstoffe, Lagerklasse (LGK), Gefahrklasse nach VbF

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung : Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden
nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 4 (Dermal)	: Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	: Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Oral)	: Akute Toxizität Kategorie 4
Aerosol 1	: Aerosol, Category 1
Aquatic Chronic 2	: Gewässergefährdend - Chronisch 2
Asp. Tox. 1	: Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Eye Dam. 1	: Schwere Augenschädigung/-reizung Kategorie 1
Eye Irrit. 2	: Schwere Augenschädigung/-reizung Kategorie 2
Flam. Gas 1	: Entzündbare Gase, Kategorie 1
Flam. Liq. 1	: Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 1
Flam. Liq. 2	: Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2
Flam. Liq. 3	: Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3
Liquefied gas	: Gase unter Druck : Verflüssigtes Gas
Press. Gas	: Gase unter Druck
Repr. 2	: Reproduktionstoxizität, Kategorie 2
Skin Irrit. 2	: Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2
STOT RE 2	: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2
STOT SE 3	: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen
STOT SE 3	: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H220	: Extrem entzündbares Gas.
H222	: Extrem entzündbares Aerosol.
H224	: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H229	: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten.
H280	: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H302	: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312	: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315	: Verursacht Hautreizungen.
H318	: Verursacht schwere Augenschäden.
H319	: Verursacht schwere Augenreizung.
H332	: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335	: Kann die Atemwege reizen.
H336	: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361d	: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H373	: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411	: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066	: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R10	: Entzündlich.
R11	: Leichtentzündlich.
R12	: Hochentzündlich.
R20/21	: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R20/22	: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
R36	: Reizt die Augen.
R37/38	: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 36 / 37
		Revision nr : 1
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ausgabedatum : 14/04/2015
		Ersetzt : 766-01-0080S

R38	: Reizt die Haut.
R41	: Gefahr ernster Augenschäden.
R48/20	: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.
R51/53	: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R63	: Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.
R65	: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66	: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R67	: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
F	: Leichtentzündlich
F+	: Hochentzündlich
N	: Umweltgefährlich
Xi	: Reizend
Xn	: Gesundheitsschädlich

Wichtige Literaturangaben und
Datenquellen :

Abkürzungen und Akronyme :

ABM = Allgemeine Beurteilungsmethodik (General Assessment Methodology)
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (1272/2008/EG)
IATA = Internationaler Luftverkehrsverband
IMDG = Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
LEL = Untere Explosionsgrenze
UEL = Obere Explosionsgrenze
REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
BTT = Durchdringungszeit (maximale Tragedauer)
DMEL = Abgeleitete Dosierung mit minimaler Wirkung
DNEL = Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung
EC50 = Mittlere effektive Konzentration
EL50 = Mittlere effektive Konzentration
ErC50 = EC50 bezogen auf die Verringerung der Wachstumsrate
ErL50 = EL50 bezogen auf die Verringerung der Wachstumsrate
EWC = Europäischer Abfallkatalog
LC50 = Mittlere letale Konzentration
LD50 = Mittlere letale Dosis
LL50 = Mittlere letale Konzentration
NA = Nicht anwendbar
NOEC = Konzentration, bei der keine Wirkung beobachtet wird
NOEL: No observed effect level (NOEL)
NOELR = Beladungsrate, bei der keine Wirkung beobachtet wird
NOAEC = Konzentration, bei der keine schädliche Wirkung beobachtet wird
NOAEL = Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden
N.O.S. = a. n. g.
OEL = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen - Kurzzeitgrenzwerte (STEL)
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
Quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung (QSAR)
STOT = Spezifische Zielorgan-Toxizität
TWA = Zeitbezogene Durchschnittskonzentration
VOC = Flüchtige organische Verbindungen
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 37 / 37
		Revision nr : 1
		Ausgabedatum : 14/04/2015
	Light Gray Primer (Spray Paint)	Ersetzt :
		766-01-0080S

Der Inhalt und das Format dieses Sicherheitsdatenblatts entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 1999/45/EG, der Richtlinie 67/548/EG und der Verordnung 1272/2008/EG der Europäischen Kommission sowie den Anforderungen von Anhang II der Verordnung 1907/2006/EG (REACH) der Europäischen Kommission.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit der angegebenen Informationen wird jedoch nicht übernommen. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle und möglicherweise auch außerhalb unserer Kenntnis. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen eine Haftung für Verluste, Schäden oder Unkosten, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind, ausdrücklich ab. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur für dieses Produkt verwendet werden. Sollte das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, treffen diese SDB-Informationen möglicherweise nicht zu.