

Produktinformationen "OceanLED Fernbedienung DMX RC X-Series Colours 868 MHz Europe"

EAN: 5051803008316

Marke: Ocean LED

Überblick

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre OceanLED Colors oder Dual Unterwasserbeleuchtung über den OceanDMX RC. Geeignet nur für die X-Serie.

Farben DMX- oder Dual-Color-Optionen

Mit OceanDMX RC können Sie das auf Ihrem Boot installierte RGBW-Farb- oder Zweifarb-LED-Beleuchtungssystem über das DMX-Protokoll fernsteuern (das Beleuchtungssystem muss DMX-kompatibel sein).

Der OceanDMX RC verfügt über 3 programmierbare Szenen mit bis zu 10 voreingestellten Modi.

Bis zu vier Drittanbieterzonen

Der OceanDMX RC kann unabhängig mit 4 Zonen verbunden werden (außer X-Serie), daher können Sie Ihre Heckleuchten unabhängig von Ihren Backbord-/Steuerbordlichtern steuern.

Der OceanDMX RC kann auch mit anderen DMX-Systemen von Drittanbietern verwendet werden, siehe Beispiele unten;

- Unterwasserbeleuchtung (Getrennte Zonen für Seite/Rückseite verwenden)
- Yacht signage
- Deckbeleuchtung
- Innenbeleuchtung

DMX-Empfänger

Der OceanDMX RC-Empfänger verbindet sich über Funkfrequenz (RC) mit der Fernbedienung. Der Empfänger ist wasserdicht nach IP68-Zertifizierung und hat je nach Montageort eine Reichweite von bis zu 20 m.

Bis zu 8 Fernbedienungen pro Empfänger

Verwenden Sie bis zu 8 verschiedene Fernbedienungen, um Ihre Lichter mit nur einem Empfänger zu steuern.

Wählen Sie Ihren MHz-Funkfrequenzbereich

Verschiedene Gebiete der Welt arbeiten mit unterschiedlichen Frequenzen.

Der neue OceanDMX RC ist für alle Regionen kompatibel.

Dynamische Lichtszenen

Bis zu vier Drittanbieterzonen

Verwenden Sie bis zu 8 Fernbedienungen pro Empfänger

OceanDMX RC

MERKMALE

- Farbsteuerung
- Duale Farbsteuerung
- Berührungsempfindlich
- Dynamische Szenen
- Bis zu vier Drittanbieterzonen
- Bis zu 8 Fernbedienungen pro Empfänger

Technisch

FERNTECHNIK	
Betriebsspannung	4,5 V DC 3x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebsfrequenz	869,5 MHz / 916,5 MHz
Bemerkungen	HF-Signal
Betriebstemperatur	-20 bis +40°C
Wasserdichte Klasse	IP20 nicht wasserdicht
Wasserdichte Klasse (mit Beutel)	IP66 wasserdicht
DMX WLAN-EMPFÄNGER TECHNIK	
Versorgungsspannung	12/24V DC (9-32V DC)
Nennstrom	200mA (Max)
Anschlüsse	Stromeingang, DMX-Ausgang
Eingangs- / Ausgangskabelverschraubungen	IP68 (2x M16)
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Betriebsfrequenz 868	869,5 MHz
Betriebsfrequenz 915	916,5 MHz
Drahtlose Reichweite	Bis zu 20 Meter*

Physisch

PHYSIKALISCHE FERNBEDIENUNG	
Maße:	55 mm x 120 mm x 17 mm
Gewicht:	50g (ohne Batterien)

DMX-WLAN-EMPFÄNGER PHYSIKAL	
Gesamtgewicht	0,48 kg (1,06 lbs)
Verlängerungskabellänge (Standard)	9,84' (3m)
Material	Robustes Polycarbonat mit halbtransparentem Deckel