

BESCHREIBUNG

Phase 3 des 3-STEP TEAK CARE SYSTEMS

Ein revolutionäres Schutzprodukt mit UV-Blocker zur Verwendung auf Teakholz (Decks) oder Möbeln. Es verlangsamt den Prozess der Verfärbung/Vergrauung, verhindert Kalkablagerungen und Algenwachstum. Es bietet Schutz während der gesamten Segelsaison. Es bildet eine wasser- und schmutzabweisende Schicht und wird nicht fettig oder rutschig.

- Schützt Teakholz während der Segelsaison.
- Verzögert die Vergrauung durch den UV-Blocker.
- Erzeugt eine unsichtbare wasser- und schmutzabweisende Schicht.
- Verhindert Kalkablagerungen und/oder Algenwachstum.
- Wird nicht schlüpfrig oder rutschig.

ANLEITUNGEN

VORBEREITUNG (falls erforderlich)

- Verwenden Sie DULON TEAK DEGREASER 41, um Flecken von (Winden-)Fett, (Sonnen-)Ölen, Diesel- und Kraftstoffspritzern, etc. zu entfernen.
- Verwenden Sie DULON TEAK CLEAN & BRIGHTENER 42 zur Wiederherstellung von Verwitterung, Vergrauung, Algenbewuchs und zur Entfernung von Kalkablagerungen, grünem Fell usw.

SCHÜTZEN

Die Oberfläche sollte sauber, öl- und fettfrei sein.

— VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN -

1. DULON TEAK PROTECTOR 43 pur, gleichmäßig und sparsam mit einem Flachpinsel oder einer Farbrolle auf die Oberfläche auftragen.
2. Vermeiden Sie Blätter und Tropfen, entfernen Sie größere Mengen Flüssigkeit mit einem Tuch oder Papier.
3. Trocknungszeit ca. 20-30 Minuten.

DULON TEAK PROTECTOR 43 ist nach mindestens 24 Stunden vollständig imprägniert und aktiviert (während dieser Zeit nicht mit Öl oder Wasser befüllen).

VERFÜGBARE VERPACKUNG

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-43005	Dulon Teakholz-Schutzmittel 43	Flakon	500ML
6-43050	Dulon Teakholz-Schutzmittel 43	Dose	5L
6-43250	Dulon Teak-Schutzmittel	Dose	25L

TIPPS & TRICKS

- Ideal auch zur Behandlung von Gartenmöbeln aus Holz.

C.R.P. INDIKATOR

- Beschützen.

LAGERUNG & VERWENDUNG

- Mit DULON TEAK PROTECTOR 43 (500 ml) können maximal ¹⁰ m² behandelt werden.
- Frostfrei, dunkel und trocken lagern.
- Über 0°C anwenden.
- nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.

DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN

•

VERWANDTE PRODUKTE

- Dulon Teak-Entfetter 41.
- Dulon Teak Clean & Brightener 42.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das Einatmen von Aerosolen und / oder vernebelten Produkten kann zu Reizungen der Atemwege führen. Es ist wichtig, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Exposition gegenüber dem vernebelten Produkt zu vermeiden.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE



GHS03-08-09 GEFAHR

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholte Exposition kann zu spröder oder rissiger Haut führen

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht geschlossen halten. P240 Behälter und Aufnahmevorrichtung erden/verbinden. P241 Explosionsgeschützte elektrische Anlagen/Belüftung/Beleuchtung/Ausrüstung verwenden. P242 Nur funkenfreie Werkzeuge verwenden. P243 Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung treffen. P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort eine GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt anrufen. P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen/abduschen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P332 + P313 Bei Auftreten von Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P370 + P378 Im Falle eines Brandes: Zum Löschen verwenden. P403 + P235 An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Kühl aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.