

## **GISATEX® Speziallack Coating Typ 2416**

### **Anwendungsgebiete**

GISATEX® Speziallack Coating Typ2416, ist für die renew Lackierung von Antislid-Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich geeignet.

### **Beschreibung**

GISATEX® Speziallack Coating Typ2416 ist ein 1-komponentiger, schnelltrocknender, wasserverdünnbarer Überzugslack auf PU-Acrylat-Dispersionsbasis, ohne Lösemittel.

Elastisch und abriebfest wurde er für das leichtgängige Verarbeiten entwickelt, er ist daher besonders gut für die Oberflächenerneuerung von GISATEX®-Antirutschbelägen geeignet.

### **Technische Daten**

#### Bindemittelbasis:

Polyurethan-Acrylat-System

#### Festkörper:

33–40 Gew.-%

#### Lieferviskosität (DIN 53211):

25–30 s

#### Spez. Gew. (DIN 51 757):

1,10–1,30 kg/ltr.

#### Glanzgrad (DIN 67 530):

60–70 %/60° (seidenglänzend)

### **Eigenschaften**

- wasserverdünnbar
- Weichmachersperrwirkung
- Reissdehnung: 400 %
- UV- und witterungsbeständig
- hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- sicheres Haftvermögen
- hervorragend applizierbar, rasche Trocknung
- Haftung (DIN 53 151):  
Kunststoffe (PVC, PC-ABS, PUR): Gt 0 (sehr gut)

### **Verarbeitung**

Die zu bestreichende Fläche muss trocken, absolut sauber, fettfrei und staubfrei sein, es wird empfohlen diese vorab mit Silikonreiniger zu reinigen.

Für gute Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Atemschutz ist nicht erforderlich.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und Regen arbeiten.

Die Lufttemperatur sollte zwischen + 10°C und + 25°C liegen.

Die Temperatur des Untergrunds sollte mind. über +15°C liegen.

Der Applikation von GISATEX® Speziallack Coating Typ 2416 sollte mit einer Kurzhaar-Farbrolle erfolgen, um eine gleichmäßige Verteilung/Benetzung der Oberfläche zu erreichen.

Auf einen vollständig deckenden Auftrag sollte geachtet werden.

Verbrauch in ca. 200ml/qm (verarbeitungsabhängig)

Eine Farb- und Materialprobe ist zu empfehlen. Da wir auf die Anwendungsweise keinen Einfluss haben, kann eine Haftung bei Fehlschlägen nicht übernommen werden.

Verpackung.....Weißblechdose 750 ml

Farbe 00..... weiß

Farbe 01..... grau