

Technische Daten

Display

Ablesewinkel: 80° top/bottom, 80° left/right

Anzeigeauflösung : 800 x 480

Bildschirmhelligkeit: 1000 NITS

Display- Größe : 5 inches

Hintergrundbeleuchtung Farbe: Pure white LED

Konnektivität: SD- Kartenspeicher, 1 slot (microSD® 32 GB maximum)

Kartografie: C-MAP® DISCOVER™.

Anschlüsse

Empfohlener Sicherungswert : 3A

Max. Stromverbrauch: 280 mA @ 12 V DC with backlight on full

Min. Stromverbrauch: 190 mA @ 12 V DC with backlight off

Typischer Stromverbrauch: 280 mA @ 12 V DC with backlight on full

Versorgungsspannung: 12v DC (10.8-17VDC)

Betriebstemperaturbereich: 5°F to 131°F (-15°C to 55°C)

Bewertung Wasserdichtheit: IPX7 with card door closed

Feuchtigkeit: 60°C, 95% relative humidity (RH) for 48 hours

Lagertemperaturbereich: 4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

Wegpunkte, Routen und Tracks: 3000 Waypoints 100 Routes 100 Trails

Abmessungen

Abmessungen (L x B x H): 182.1 mm (7.17") x 113.2 mm (4.46") x 110.6 (4.35")

Gewicht: 0.46 kg (1.01 lb)

Montagetyp: Gimbal bracket or dash mount

Garantie- Zeitraum: 1 Year + 4 additional years of upgrade options totaling 5 years

Schnittstelle: Keypad:8-way directional keypad, Zoom +/- (MOB), Exit, Enter, Menu, Waypoint, Power / backlight